

## Kreisregner



### **Teilkreisregner Typ ZX 30WR** Fabrikat „Perrot“

Treibdüse Messing 2.8 mm, Wasserdruck 2.0-4.5 bar  
Wasserverbrauch 0.39-0.76 cbm/h, Wurfweite 9.6 – 12.4 m  
1/2" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Teilkreisregner Typ ZA 22W** Fabrikat „Perrot“

Treibdüse Kunststoff mit Messing 4 mm  
Betriebsdruck 2,5-4,5 bar, Wasserverbrauch 0,7-1,5 qm/h  
Wurfweite 10,5 - 14 m  
1/2" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Teilkreisregner ZB 22 W** Fabrikat „Perrot“

Düse 5 mm, Wasserdruck 2.5-4.5 bar  
Wasserverbrauch 1 - 3.4 qm/h, Wurfweite 14.5 – 17.8 m  
3/4" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Kreisregner Typ ZE 30** Fabrikat „Perrot“

Treibdüse Kunststoff mit Messing 5 mm  
Wasserdruck 3-7 bar, Wasserverbrauch 1,5-4,5 cbm/h  
Wurfweite 12 - 18 m  
1" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Teilkreisregner Typ ZE 30W** Fabrikat „Perrot“

wie Typ ZE 30, jedoch mit Wendeeinrichtung, Düse 5 mm  
1" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Teilkreisregner TYP ZM 22 W** Fabrikat „Perrot“

Düse 12 mm, Wasserdruck 4 bar  
Wasserverbrauch 7 cbm/h, Wurfweite 27 m  
1 1/2" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Teilkreisregner Naan 5035 SD PC** Fabrikat „Naan“

Aus Kunststoff. Düse aus Kunststoff 5 mm  
Wasserdruck 2.5-5 bar, Wurfweite 12 - 20 m

3/4" Außengewinde, ohne Fuß

--- €



### **Teilkreisregner Typ V60** Fabrikat „Karasto“

Anschluß 3/4" AG, Wurfweite bis 17 m  
ohne Stativ

--- €



### **Dreibeinstativ Fabrikat „Perrot“**

Dreifuß für Kreis-, Teilkreis- und Viereckregner, zusammenklappbar. Anschluss 3/4 IG. Aufstellhöhe 70 cm

Regneranschluss 1/2" IG	--- €
Regneranschluss 3/4" IG	--- €
Regneranschluss 1" IG	--- €

### **Dreibeinstativ Fabrikat „Karasto“**

Stufenlos höhenverstellbar von 80cm bis 110cm  
3/4" AG, Regneranschluss 3/4" AG

mit Erdspeiße	--- €
mit Bodenplatten	--- €



### **Regnerschlitten**

verzinkt, ideal für Beregnung auf Mattenflächen.  
Höhe 26,5 cm Länge 48 cm Breite 27 cm

Anschluß 2 x 3/4" AG	--- €
Anschluß 2 x 1" AG	--- €

### **Steckdorn + Standrohr für Regner**

Geka Steckdorn 3/4" IG x 1/2 IG 17cm	--- €
Standrohr 100cm, 1/2" AG x 1/2" AG	--- €

### **Gewindemuffen, Reduziermuffen**

aus Messing,

Typ 2001 1/2" IG / IG	--- €
Typ 2003 3/4" IG / IG	--- €
Typ 2004 1" IG / IG	--- €
Typ 21301 3/4" IG x 1/2" IG	--- €
Typ 21403 1" IG x 3/4" IG	--- €



### **Gewindestück, Messing, Innengewinde, Lang**

111I lang 3/4 "	--- €
113I lang 1 "	--- €

## **Geka® Viereckregner**

verstellbar, Reichweite einstellbar von 3 -21m,  
maximale Sprengbreite: 10-19m

Anschluß: Gardena Kupplung	--- €
----------------------------	-------



## **Gardena Viereckregner**

### **AquaZoom M**

verstellbar, Reichweite einstellbar von 3 -18m,  
maximale Sprengbreite: 14m

Anschluß: Gardena Kupplung	--- €
----------------------------	-------



### **AquaZoom L**

verstellbar, Reichweite einstellbar von 7 - 21m,  
regulierbare Sprengbreite von 4 - 17m

Anschluß: Gardena Kupplung	--- €
----------------------------	-------





## Versenkregner

### Hunter Getriebeversenkregner PGJ – 04

Kompakter Versenkregner für mittelgroße Flächen.  
Präzise Einstellung der Wurfweite.  
Beregnungssektor von 40° bis 360° einstellbar.  
Wassergeschmiertes Getriebe für zuverlässige Funktion.  
Großer Filter vermeidet Verschmutzungen.  
Betriebsdruck 2,1 – 3,4 bar. Wurfweite 4,3 – 11,60 m  
Gesamthöhe 17 cm, Aufsteiger 10 cm

Anschluß ½" Innengewinde -- €



### Gardena Turbinen-Versenkregner

Anschluss: 1/2" Innengewinde

S 50 Wurfweite: 2 m - 4 m, 360° -- €

T 100 Wurfweite: 4 m - 6 m, 70° bis 360° -- €

T 200 Wurfweite: 5 m - 8 m, 25° bis 360° -- €

T 380 Wurfweite: 6 m - 11 m, 25° bis 360° -- €

### Gardena Versenk-Viereckregner

Beregnete Fläche Max: 140 m<sup>2</sup>  
Reichweite: 2 m - 15 m  
Rechteck, max. Länge: 9.5 m  
Rechteck, max. Breite: 15 m

OS 140, Anschluss: 3/4" Innengewinde -- €



### Swing Joint

für Versenkregner, mit beidseitigen Drehgelenkwinkel  
für optimale Anschlußmöglichkeiten

½" x ¾" Außengewinde Länge 30 cm -- €

